

# Ourex

PUHTAASTI MONIPUOLINEN

## Hitsausverhot ja C-kiskot

5.12.2017

Kipinöinnin kestäviä




## Hitsausverhot

- Hitsausverhot testattu DIN mukaisesti
- Soveltuu käytettäväksi kaikissa hitsaus- ja hiontatöissä
- Valmistettu kipinöinnin kestävästä ja paloa edistämättömästä materiaalista
- Kestää jopa 20 asteen pakkasen
- Eivät läpäise UV eikä infrapunasäteilyä normin EN 1598 mukaisesti
- Vakiopaksuus 0,4 mm, muut paksuudet saatavana



Kuvan kokoonpano tummanvihreällä verholla ja C-kiskolla.



### Vihreä, läpikuultava

- Riskikartoitus 0,4
- Antaa hyvän suojan silmille
- DIN EN 1598



### Tummanvihreä, läpikuultamaton

- Riskikartoitus 0,05
- Antaa täydellisen suojan silmille
- DIN EN 32504
- DIN EN 1598



### Punaoranssi, läpikuultava

- Riskikartoitus 0,8
- Antaa hyvän suojan silmille
- DIN EN 1598



### Kirkas, läpinäkyvä

- Käytetään mm. hionnassa ja erilaisten huuvien reunoissa sekä oviaukoilla



PA-koukut ja kannakkeet eivät sisälly normaaliin verhotoimiukseen

## Verhot

- leveys 1300 tai 2000 mm
- 7 tai 10 paikkaa koukuille/verho
- käännetyt reunat
- reunoissa napit useamman verhon yhdistämiseen

## Lamellit

- leveys 465 mm
- hyvä suoja silmille
- 4 vahvistettua paikkaa koukuille/lamelli
- yksittäisten lamellien vaihtaminen helppoa
- helppo läpikulku

## Hitsausverho 1300 mm

Tilausno	Kuvaus	Korkeus	Leveys	Paino/kpl kg	Jousikoukkujen lkm
07111100		1800	1300	1,45	
07111200	Tumman vihreä, läpinäkymätön	2200	1300	1,75	7
07111350		erikoiskorkeus *		0,6kg/m <sup>2</sup>	
071113100		1800	1300	1,45	
071113200	Vihreä, läpinäkyvä	2200	1300	1,75	7
071113350		erikoiskorkeus*		0,6kg/m <sup>2</sup>	
071117100		1800	1300	1,45	
071117200	punaoranssi, läpinäkyvä	2200	1300	1,75	7
071117350		erikoiskorkeus *		0,6 kg/m <sup>2</sup>	
071119100		1800	1300	1,45	
071119200	kirkas, läpinäkyvä	2200	1300	1,75	7
071119350		erikoiskorkeus *		0,6kg/m <sup>2</sup>	

\* min. korkeus: 1 m

Tuoteno	Tuote	Kuvaus
07143000	Jousikoukku	max. 1" putkelle
07144000	PA-koukku	C-kiskoon
07144500	Ripustin	C-kiskoon



## Hitsausverho 2000 mm


















Tilausno	Kuvaus	Korkeus	Leveys	Paino/kpl kg	Jousikoukkujen lkm
07160100	Tumman vihreä, läpinäkymätön	1800	2000	2,15	10
07160200		2200	2000	2,65	
07162100	Vihreä, läpinäkyvä	1800	2000	2,15	10
07162200		2200	2000	2,65	
07164100	punaoranssi, läpinäkyvä	1800	2000	2,15	10
07164200		2200	2000	2,65	
07168100	kirkas, läpinäkyvä	1800	2000	2,15	10
07168200		2200	2000	2,65	

## Hitsausverhot erikoismitat

Tilausno	Kuvaus	Paino/m <sup>2</sup>	Yksikkö
07180000	Tumman vihreä, läpinäkymätön	0,6 kg	m <sup>2</sup>
07181000	Vihreä, läpinäkyvä	0,6 kg	m <sup>2</sup>
07183000	punaoranssi, läpinäkyvä	0,6 kg	m <sup>2</sup>
07184000	kirkas, läpinäkyvä	0,6 kg	m <sup>2</sup>

## Lamellit

Tilausno	Kuvaus	Korkeus	Leveys	Jousikoukkujen lkm	tot. leveys	Lamellien lkm	PA-koukut/jouskoukut lkm
07151150	Tumman vihreä, läpinäkymätön	1800	465	4	465	1	4
07151250		2200	465		865	2	7
07153150	Vihreä, läpinäkyvä	1800	465	4	1265	3	10
07153250		2200	465		1665	4	13
07157150	punaoranssi, läpinäkyvä	1800	465	4	2065	5	16
07157250		2200	465		2465	6	19
07159150	kirkas, läpinäkyvä	1800	465	4	2865	7	22
07159250		2200	465		3265	8	25
					3665	9	28
					4065	10	31
					4465	11	34
					4865	12	37
					5265	13	40
					5665	14	43
					6065	15	47
					6465	16	50

	Tuoteno	Kuvaus	Pituus	Korkeus	Taivutus
	07144000	PA koukku C-kiskoon			
	07144500	Minikuljetin C-kiskolle, varustettu 8 renkaalla			
	07130300	C-kisko 40x40x2,5 mm	1000		
	07130200		6000		
	07131000	Kiskojatko			
	07145000	L-mallin kiskojatko			
	07146000	T-mallin kiskojatko			
	07132000	Loiva kulma 90°			400
	07133000				1000
	07134000	Kattokiinnike C-kiskolle			
	07135000	Kattokiinnike tupla C-kiskolle			
	07147000	Säädettävä C-kiskon kannake			
	07147500	Vaijerikannake C-kiskolle. Sisältää 5 m teräsvaijeria ja kannakkeen.			
	07136000	Kiskon pääty, seinään kiinnitettävä			
	07137000	Seinäkiinnike C-kiskolle			
	07138000	Seinäkiinnike tupla C-kiskolle			
	07148000	Kiinnityspultti			
	07139000	Päättyhattu C-kiskolle			
	07140000	Jalka. Sisältää ain varsinaisen tassun, sekä 2500 mm tai 3000 mm korkean C-kiskon		2500	
	07141000			3000	
	07121000	Teräksinen ripustin kahdella pyörällä			
	07122000	Nivel teräksiseen ripustimeen			



Ratkaisemme työympäristön ilmanpuhtauteen liittyvät haasteet.  
Poistamme ilmastamme haitalliset pölyt, käryt, kaasut, höyryt ja muut epäpuhtaudet.



**Kohdepoistomovarret  
kaasuille ja pölyille**



**Erikoispuhaltimet**



**Liikuteltavat suodatinyksiköt**



**Suodatinyksiköt**



**Pakokaasunpoistot**



**Oppilaitosten purun- ja  
tekstiilipölynpoistot**



**Laboratoriokalusteet**



**Vetokaapit**



**Paloturva- ja kemikaalikaapit**

## Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



### Kartoitus

Kaikki alkaa kohteeseen tutustumisesta yhdessä loppukäyttäjän ja suunnittelijan kanssa.



### Suunnittelu & mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat luotettavan alustavan arvion ratkaisusta – tarvittaessa puutteellisillakin lähtötiedoilla.



### Ratkaisun toteutus

Hoidamme toimitukset tai kuljetukset ja suoritamme tarvittaessa asennukset, integroinnit sekä sähkötyöt.



### Käyttöönotto & vuosihuollot

Opastamme käyttöönotossa. Pidämme huolta, että laitteistosi pysyy kunnossa ja laajenee vaatimusten mukaan.