

SAS 24

Käyttötarkoitus

SAS 24 toimilaite on suunniteltu 2-asentoiseen nopeaan sulkupeltiohjaukseen. Toimilaite toimitetaan ilman kaapeleita.

Asennus

SAS 24 toimilaite asennetaan sulkupellin akseliin. Muovinen vipu (1) lukitseen toimilaitteen sulkupeltiin.

Pyörimiskulman asetus

Tehdasasetuksena toimilaite kiertää 90°.

Asennonosoittimesta (2) on tarkistettavissa toimilaitteen asento. Asennettaessa sulkupellin läppä ja toimilaitteen asennonosoitin on oltava samassa kulmassa. Tehdasasetuksessa akselin vivut painaa mikrokytkimiä ääriasetnoissa.

HUOM! Mikäli toimilaitteen 90° kiertoa halutaan säätää, ota yhteyttä laitetoimittajaan.

Kaapelointi

Kaapelointi alla olevan kuvan mukaisesti

Tekniset tiedot

- Nimellisjännite: 24 VAC
- Taajuus: 50/60Hz
- Virrankulutus: 2V A toiminnassa
0 VA lepotilassa
- Suojausluokka: II
- Ympäristön lämpötila: 0-55°C
- Vääntömomentti: 3 Nm
- Toiminta-aika 90°: 7,5 s
- Paino: 640 g

Täyttää standardit

- EN 60 335-1 AM. 2, 5, 6, A51-A53 (73-23/EEC)
- EN 50 081-1 (89/336/EEC emiaaion)
- EN 50 082-1 (89/336/EEC immunity)

Kotelo

- Materiaali: PA
- Kotelointi: IP54
- Mitat: 140x100x85 mm

Huolto

- huoltovapaa

