

OUREX

TYÖPISTETARVIKKEET

AER FLOW SAFE V4 PRO

Raitisilmamaski hitsaukseen



Aer Flow safe V4 pro

AER FLOW SAFE V4 PRO on uusin itsestään tummuva, puhaltimella varustettu raitisilmamaski, joka on varustettu tehokkaalla PAPR-hengityksensuojaimella. Maski tarjoaa erittäin miellyttävän käyttömukavuuden, laajan näkökentän sekä optisen suodattimen luokassa 1/1/1/1.

Tämä all-in-one-ratkaisu suojaa tehokkaasti hitsauksessa syntyviltä haitallisilta kaasu- ja hiukkaspäästöiltä jatkuvan, puhdistetun ja suodatetun ilmavirran ansiosta. Se on suunniteltu maksimoimaan hitsaajan turvallisuus ja käyttömukavuus vaativissakin olosuhteissa.



- Erinomainen suorituskyky pientahtisessa TIG-hitsauksessa
- Soveltuu myös kaasuhitsaukseen ja polttoleikkaukseen
- Ei sovellu laserhitsaukseen
- Hengityksensuojaimen suojausluokka: TH3
- Suodatustehokkuus: 99,997 %



MIG/MAG



MIG/MAG pulssi



MMA
Puikkohitsaus



TIG



Plasmaleikkaus



Hionta

TEKNISET TIEDOT	
Optinen luokka	1/1/1
Näkökenttä	107 × 75 mm
Sensorit	4 kpl
Vaalea tilat	DIN 3,5
Kasetin koko	156 × 123 × 33 mm
Tummuusaste	Säädettävä 5–8 / 9–13
Tummuuden säätö	Sisäinen LED-näyttöohjaus
Herkkyden säätö	Digitaalinen säätö
Virta päälle/pois	Automaattinen
Virtalähde	Aurinkokenno + vaihdettava paristo (2 × CR2450 litiumparisto)
Pariston varoitus	Näytöllä oleva digitaalinen varoitus
Kytkeäaika (vaaleasta tummaan)	1/25 000 s
Viiveaika (tummasta vaaleaan)	0,1–1,0 s (digitaalinen ohjaus)
Alin TIG-hitsausvirta	≥ 2 A (DC) / ≥ 2 A (AC)
Hiontatila	Ulkopuolinen kytkin
Maskin materiaali	Iskunkestävä kytkin
Käyttölämpötila	–10 ... +55 °C
Säilytyslämpötila	–20 ... +70 °C
Ilmavirta	170–190 l/min (matalanopeus) 210 l/min (korkeanopeus)
Suodatustehokkuus	99,997%
Akun kesto	10 h @ 170 l/min (vakioakku) – 8 h @ 210 l/min (vakioakku)
Akun latausaika	1 h (vakioakku) 2 h (teho-/laajennettu akku)
Akku	Ladattava Li-ion-akku
Akun elinkaari	n. 550 lataussykliä
Paino	1,02 kg
Hyväksynnät	EN 12941 – TH3 P R SL


AER FLOW SAFE V4 PRO

- hitsausmaski, sisältää PAPR-hengityssuojaimen
- Koodi WM09500GV1PRO




Lisävarusteet

- V1 ABEK1 -kaasusuodatin
- Koodi RWM0950PROB07



- V1 A2 -kaasusuodatin
- Koodi RWM0950PROB08



- V1 Extended -lisäakku
- Koodi RWM0950PROB09



- Kantolaukku hitsausmaskille
- Koodi WMBAG00000000



Kohdepoistomuvarret
kaasuille ja pölyille



Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat
suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt



Pakokaasunpoistot



Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja
kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus



Suunnittelu
& mitoitus



Ratkaisun
toteutus



Käyttöönotto
& vuosihuollot